

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330270-1753-09-657-20-00-000

3 076 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2900

Тип топлива  
Бензин

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x4

Мощность двигателя  
108 / 78.5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
2900

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

Раздаточная коробка  
механическая, двухступенчатая, без  
дифференциала, с функцией отключения  
привода переднего моста

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

УМЗ А275

Тип топлива

Бензин

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

108 / 78.5

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

2690

Крутящий момент, Н\*м

220.5

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

195/75R16C

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;  
утеплитель облицовки радиатора;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x4

Вид привода  
Полный

Ошиновка  
Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
2 г. без ограничения пробега

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов  
Алюминиевая бортовая доска

Герметизация открывающихся бортов  
Имеется. Резиновые уплотнители

Комплектация надставными бортами  
Отсутствуют

Угол опрокидывания платформы назад / на  
стороны, град.  
50/45

Настил пола  
Транспортная фанера 18 мм

Дополнительно  
Комплектация "Премиум": минигидростанция с  
электроприводом, замедлитель опускания  
платформы (пр-во Италия), ограничитель хода  
электрический ОХЭ-1, гидроцилиндр Di Natale  
Bertelli (пр-во Италия) в сборе с опорами,

Коробка отбора мощности  
-

Управление КОМ  
-

Опрокидывающее устройство  
гидравлическое с приводом от  
минигидростанции с питанием от  
аккумуляторной батареи

Управление подъемом-опусканием платформы  
выносной пульт управления на проводе длиной  
1,5 м

Производитель гидроцилиндра  
Di Natale Bertelli (Италия)

Гидроцилиндр  
Di Natale Bertelli (пр-во Италия)

Опоры опрокидывания платформы  
ITALAUTOCAR (Италия)

Вид САТ  
Самосвал

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Борта  
Алюминиевая бортовая доска

**РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Внутренняя длина платформы, мм  | Внутренняя ширина платформы, мм |
| 2791                            | 2010                            |
| Внутренняя высота платформы, мм |                                 |
| 370                             |                                 |

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Масса перевозимого груза, кг | Объем самосвальной платформы, м3 |
| 1290                         | 2,0756667                        |

**ТИП ПЛАТФОРМЫ**

|                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Платформа                                                                                                              | Тип разгрузки |
| Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске. | 3-х сторонняя |

**НАДРАМНИК**

Надрамное устройство  
Составной надрамник с покрытием ЛКП