

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330270-1773-18-041-15-60-900

2 323 800,00 Р* ~~2 582 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный кредит - 258200 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
бензин

 Количество мест
1+2

 Тип привода
4x4

ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

+ 12000.00 Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

УМЗ А275

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н*м

220.5

Экологический класс

евро-5

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные

МАССА

Полная масса, кг

3500

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

Раздаточная коробка

механическая, двухступенчатая, без дифференциала с функцией отключения привода переднего моста

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

2 года или 100 000 км

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм	Внешняя ширина фургона, мм
3060	2040
Внешняя высота фургона, мм	
2045	

КУЗОВ

Внутренняя длина фургона, мм	Внутренняя ширина фургона, мм
3000	1935
Внутренняя высота фургона, мм	
1910	

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3	Вместимость паллет (1200x800), ед.
11,08755	5

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм	Внутренняя обшивка / Толщина, мм
Плакированный металл	Без обшивки - . обрешетка из транспортной фанеры
Напольное покрытие / Толщина, мм	
Оцинкованная сталь	

ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)	Крепление фургона к раме шасси
Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка).	Стремянки

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /
Толщина, мм

Отсутствует

Наугольники

Наугольники из лакированной стали

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

Прямоугольный профиль из лакированного
металла

Отбойники

Резиновые 2 ед.

Подкрылки

Пластиковые

Лесенка

Отсутствует. Ступенька на противоположном
брусе

Элементы крепления груза на стенах

Отсутствуют

Элементы крепления груза в полу

Отсутствуют

Уплотнители дверей

2-х лепестковые

Освещение

Внутреннее освещение – 1 шт. (включение
света из кузова)

Боковая защита

Отсутствует

Передние белые габаритные фонари

Передние белые габаритные фонари – 2 шт.

Задние красные габаритные фонари

Задние красные габаритные фонари – 2 шт.

Задний доп. стоп сигнал

Задний доп. стоп сигнал – 1шт.

Вид САТ

Промтоварный фургон

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Оцинкованная сталь. Порог из нержавеющей
стали

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с
фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

2 ед на каждой двери

ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому
запору на каждой двери

Фиксатор дверей

Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале

Имеется

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..