

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-30-762-83-00-000

6 511 500,00 Р* ~~7 635 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды


Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);




АКЦИИ

Фирменный лизинг/Гослизинг - 723500 Р Сезонное предложение - 400000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
8700

 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н*м

662

Экологический класс

евро-3

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

Полная масса, кг

8700

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м3

3,5

Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования

трапеция в поперечном сечении

Материал бункера

сталь

Материал диска разбрасывателя

сталь

Диаметр диска разбрасывателя, мм

630

Плотность посыпки, гр/м2

10-500

Ширина посыпки, м

2-10

Регулировка ширины и плотности посыпки гидромеханическая с помощью регуляторов расхода

Тип транспортера

цепь со скребками

Тип цепи

якорная

СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем баков для увлажненной соли, м3

-

Объем пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3

-

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

Объем пластиковых баков для жидких реагентов, м3

-

Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2

-

Распределение

-

Обрабатываемая полоса при поливе, м

-

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | |
|---|---|
| Объем цистерны КДМ, м ³ | Материал цистерны КДМ |
| - | - |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м |
| - | - |
| Привод водяного насоса | Производительность водяного насоса, л/мин |
| - | - |
| Рабочее давление воды, МПа | Высоконапорная мойка |
| - | - |

ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

| | |
|------------------------------|--|
| Высота отвала, мм | Обрабатываемая полоса, м |
| 1090 | 2,6 |
| Длина отвала, мм | Толщина листа пера отвала, мм, не менее |
| 3000 | 3 |
| Толщина лемеха, мм, не менее | Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град. |
| 40 | ±30 |
| Подъем-опускание | Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч |
| Гидроцилиндр с гидрозамком | 40 |

СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

| | |
|---|---------------------------------------|
| Привод подъема опускания | Начальный диаметр щетки, мм, не менее |
| Гидравлический | 450 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | Рабочая ширина, мм, не менее |
| 120 | 2300 |
| Угол установки, относительно продольной оси машины, град. | |
| 65 | |

ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Привод | Частота вращения щетки, об/мин |
| - | - |
| Рабочая ширина обработки, мм | Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм |
| - | - |
| Наличие системы орошения | Рабочая скорость при мойке, км/ч |
| - | - |

ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Привод рабочего оборудования
КОМ

Гидравлическая система
открытого типа, дискретная

Маслобак с гидрораспределителем
имеется

Система фильтрации гидравлического масла
в гидрролинии подачи фильтр напорный, в
обратной гидрролинии фильтр сливной

Система охлаждения гидравлического масла
имеется

Система оповещения об аварии гидросистемы
имеется

Отслеживание уровня и температуры
гидравлического масла
налиие

Комплект рукавов и гидравлической линии для
монтажа и подключения оборудования
Имеется

Пульт управления рабочим оборудованием
имеется

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее
МД-С41R1-02

Вид САТ
Комбинированная дорожная машина

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..