

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C44R33-1070-26-A71-60-00-900

**ВЫГОДА ДО 400 000,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+6

### ОПЦИИ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года или 200 000 км

Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

Объем двигателя, куб. см

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-5

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг

8700

## ШИНЫ

Размерность шин

8.25 R20

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## КУЗОВ

|                                                                         |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич                                     | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 80/ 80/ 80/ 80/ ЭППС 100 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>6                                        | Объем, м3<br>15,6                                                                                                    |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>3430x2230x2030                         | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3600x2400x2200                                                              |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С<br>не более 0,5 |                                                                                                                      |

## ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>армированный пластик             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>армированный пластик | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>GripStar                                                 |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>алюминиевый профиль 190 мм |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

## ФУРНИТУРА

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Материал заднего портала<br>оцинкованная сталь | Элементы крепления на стенах<br>такелажные рейки |
| Элементы крепления на полу<br>-                | Гидроборт<br>-                                   |
| Обтекатель                                     |                                                  |

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| -                                 | Лесенка на заднем свесе<br>выдвижная оцинкованная |
| Освещение фургона<br>светодиодное | Закладные для ХОУ<br>наличие                      |
| Инструментальный ящик             | Прочее                                            |
| -                                 | -                                                 |
| Вид САТ                           |                                                   |
| Изотермический фургон             |                                                   |