

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R33-1100-26-G10-67-00-000

3 044 700,00 ₽* ~~3 633 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 ₽ ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 338300 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин

 Количество мест

1+6

 Тип привода

4x2

Вид утеплителя / Толщина, мм*

ЭППС 50

Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), м*

3,0х2,0х1,8

Вместимость европаллет, ед.

5

ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска
со стабилизатором поперечной устойчивости
оцинкованный кузов
термо-шумоизоляция кабины
минимальный радиус разворота от 5,7 м

МАССА

Полная масса, кг

3500

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия
3 года или 200 000 км

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия от сквозной коррозии
8 лет без ограничения пробега

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
бензин

Объем двигателя, л
2.7

Крутящий момент, Н*м
220.5

Наименование двигателя
Evotech

Мощность двигателя, л.с.
108

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база
L3

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция
каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.
5

Объем, м3
10,8

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
3000х2000х1800

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
3100х2100х1900

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°С
не более 0,7

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)
плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)
оцинкованная сталь

Покрытие пола
транспортная фанера

Дополнительное напольное покрытие
-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка
оцинкованная сталь 50 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

Ручка замка
тип PUSH

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах
-

Элементы крепления на полу
-

Гидравлический борт
-

Обтекатель
-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона
светодиодное

Закладные для ХОУ
наличие

Инструментальный ящик
-

Прочее
-

Вид САТ

Изотермический фургон

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..